FKE 1400 forgókapu

Mûszaki adatok:

tápfeszültség:	230V,50Hz, 60W, primer oldalon 2A kismegszakítós védelemmel ellátva
mûk.feszültség:	12V,=
mûködtetés:	potenciál független impulzus
telepítése:	4db M10-s csavarral minden oszloptalpon
kábelbevezetés:	tartólábban
méretek:	magasság:2050mm + vezérlés: 350mm, D=1400 mm

Vezérlési mód:

0: mûködtetõ impulzus hatására egy 120°-s fordulatot engedélyez. Az áthaladást követõen a forgó villát zárt helyzetben rögzíti. Impulzus >100 msec.

1: folyamatos engedélyezõ jel esetén amíg az engedélyezõ jel fenn áll, folyamatos áthaladást biztosít, akár egyszerre minkét irányba is

Mûködési mód: elektromágneses reteszelésû, visszaforgatás gátlóval, hidraulikus csillapítással. Az irányfüggõ counter kimenet csak valódi áthaladás esetén szolgáltat jelet.

Mûködési tartomány: alapesetben két irányú, igény esetén a kért irányban szabadon futó

Kivitel: Rozsdamentes

Output (TTL szintû jel)**:**
- counter jobb
- counter bal
- pozíció

A vezérlés 2 féle potenciál-független kontaktust ad ki:

1. Folyamatos pozíció jel, mely a kapu zárt állapotát jelzi.

Ha a beléptetõ rendszer felõl potenciál-független kontaktus(engedélyezõ jel) érkezik, akkor a kapu elforgatható lesz az engedélyezõ jel által meghatározott irányba, ha a kaput 5°-al elforgatják, akkor ez a pozíció jel megszakad, ekkor kell levenni a bemenetrõl a beléptetõ rendszer által kiadott vezérlõ jelet.

2. Irányfüggõ counter jel (2 db)

Ez jelzi hogy a kaput 60°-al elforgatták, és a kapu vissza már nem forgatható, felveszi a következõ pozíciót a beépített mechanika által.

A kapu alapállapotában, vagyis engedélyezõ jel hiányában mindkét irányban zárt, de lehetõség van az egyik irányba (pl. a kijárati oldalon) folyamatos szabad áthaladás biztosítására.